

MAGRA® **DISPO**-Kesselverteiler 60/60 Typ 60-12,5 = Stützenabstand 125 mm

zur Direktmontage am Heizkessel
oder für Wandmontage

(Stück) MAGRA-DISPO-Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus: Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, **aus Stahlblech gelötet**. Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge nach oben und Kesselanschluss nach unten. Vor- und Rücklauf nebeneinander als Stützen 1". Stützenabstand 125 mm. Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

Einsatzbereich:

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m³/h Leistung bei Δt 20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen (max. 6):

Material:

Lohn:

(Stück) **MAGRA-PUblack-Fertigisolierung** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus: Schwarzen Isolierschaum-Halbschalen 25 mm dick, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich Schnellverschlüssen.

Material:

Lohn:

(Stück) oder **MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus: PU-Hartschaum-Halbschalen 25 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraubverschlüssen.

Material:

Lohn:

(Stück) **MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen** für vorsteh. Verteiler. Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägeband 9 mm oder durch selbstbeschriftet möglich. Das Beschriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material:

Lohn:

(Stück) **MAGRA-Wandbefestigungen 110/150** für isolierten MAGRA-DISPO-Kesselverteiler 60/60. Ausladung 150 mm bis Verteilermitte. Galvanisch verzinkt. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Diese Wandbefestigung umschließt den isolierten MAGRA-DISPO-Kesselverteiler.

Material:

Lohn: