

## **MAGRA**® **DUO-E-Heizkreisverteiler 80/80 Typ 80-7,5**

für Industrieflächenheizungen und Betonkernaktivierung

(Stück)

**MAGRA DUO-E-Heizkreisverteiler als Vorlaufverteiler** best. aus:  
Verteilerkammer aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgänge als Gewindestutzen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig rechts 1 Verteileranschluss als Gewindestutzen 2" und links 1 Muffe 3/4". Zusätzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig auf der Verteilerkammer. Werkseitig grundiert.  
Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

**Einsatzbereich:**

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 13 m<sup>3</sup>/h Leistung bei Δt 20° bis ca. 300 kW

Anzahl der Heizgruppen-Vorlaufanschlüsse: \_\_\_\_\_

Material: Lohn:

**Wahlweise:** Mit montierten Vorlaufventilen absper- und voreinstellbar.  
Passend für Klemmringverschraubungen für Rohr 25 x 2,3. Ohne Klemmringverschraubungen.

Material: Lohn:

(Stück)

**MAGRA DUO-E-Heizkreisverteiler als Rücklaufverteiler** best. aus:  
Verteilerkammer aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgänge als Gewindestutzen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig links 1 Verteileranschluss als Gewindestutzen 2" und rechts 1 Muffe 3/4". Zusätzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig auf der Verteilerkammer. Werkseitig grundiert.  
Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

**Einsatzbereich:**

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 13 m<sup>3</sup>/h Leistung bei Δt 20° bis ca. 300 kW

Anzahl der Heizgruppen-Rücklaufanschlüsse: \_\_\_\_\_

Material: Lohn:

**Wahlweise:** Mit montierten Rücklaufventilen nachrüstbar mit elektrischen Stellantrieben.  
Passend für Klemmringverschraubungen für Rohr 25 x 2,3. Ohne Klemmringverschraubungen.

Material: Lohn:

(Stück)

**MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorstehende Vorlauf- und Rücklaufverteiler, best. aus: PU-Hartschaum-Halbschalen 35 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse und Konsolen. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraub Schnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück)

**MAGRA-Wandkonsolen D80 schalgedämmt** best. aus:  
Wandplatte und Tragarmen aus Stahlblech galvanisch verzinkt für Schraubbefestigung. Ausladung 145 mm bei oberem Verteiler und 305 mm bei unterem Verteiler bis Verteilermitte. Einschließlich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben.

Material: Lohn: