

MAGRA® -Kesselverteiler 60/60 Typ 60-20 = Stützenabstände 200 mm für Wandmontage

(Stück) MAGRA-Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt.
Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Stützen 1". Stützenabstand 200 mm.
Serienmäßig ein Vorlaufanschluss als Muffe 1 1/4" stirnseitig, ein Rücklaufanschluss als Muffe 1 1/4" nach unten und
Entleerungsmuffe 1/2" für Vorlaufkammer.
Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

Einsatzbereich:

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m³/h Leistung bei Δt 20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen _____

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-PUblack-Fertigisolierung** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:
Schwarzen Isolierschäum-Halbschalen 25 mm dick, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten
für die Verteileranschlüsse. Einschließlich Schnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) oder **MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:
PU-Hartschaum-Halbschalen 25 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel.
Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraubschnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen** für vorsteh. Verteiler. Das Bezeichnungsschild wird mit
den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten
100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägeband 9 mm oder durch selbstbeschriftet möglich. Das Be-
schriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Wandbefestigungen 110/150** für isolierten MAGRA-Kesselverteiler 60/60.
Ausladung 150 mm bis Verteilermitte. Galvanisch verzinkt. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Diese
Wandbefestigung umschließt den isolierten MAGRA-Kesselverteiler.

Material: Lohn: