

MAGRA®-Kesselverteiler DBP 87/87 Typ F 87-12,5 = Stützenabstände 125 mm

**thermisch getrennt
für Wandmontage oder zur
Direktmontage am Heizkessel**

(Stück) MAGRA-Kesselverteiler Typ F als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Thermisch getrennter Vor- und Rücklaufkammer, übereinander angeordnet, aus Stahlblech. Doppelkammer 87/87 mm. Verteilerkammer für Vorlauf mit Gewindestutzen 1", sowie Rohrhülsen für Durchführung der Rücklaufstutzen. Verteilerkammer für Rücklauf mit Gewindestutzen 1", durch die Rohrhülsen in der Vorlaufkammer mit Zwischenraum geführt. Gruppenabgänge nach oben und Kesselanschluss nach unten als Gewindestutzen 1". Vor- und Rücklauf nebeneinander. Stützenabstand 125 mm.
Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und außen grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

Einsatzbereich:

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m³/h Leistung bei Δt 20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen _____

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-PUblack-Fertigisolierung** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:
Schwarzen Isolierschaum-Halbschalen 35 mm dick, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich Schnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) oder **MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:
PU-Hartschaum-Halbschalen 35 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraubenschnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen** für vorsteh. Verteiler. Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägeband 9 mm oder durch selbstbeschrifteten möglich. Das Beschriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Wandbefestigungen 160/130** für isolierten MAGRA-Kesselverteiler Typ F 87-12,5.
Ausladung 125 mm bis Verteilermitte. Galvanisch verzinkt. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Diese Wandbefestigung umschließt den isolierten MAGRA-Kesselverteiler Typ F.

Material: Lohn: